

Industry Supplies Silanodur HD

EAN: 4260531330861
Art.-Nr.: bis-sildur-290t



**Elastischer Hochleistungsklebstoff für glasklare Verklebungen auf MS-Polymer Basis.
Kleb- und Dichtstoff für die Montage und Befestigung unterschiedlichster Materialien.**

Eigenschaften:

- überstreichbar / überlackierbar mit allen wasserbasierenden Farben
- für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- keine Blasenbildung auf porösen Untergründen
- schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen
- isocyanat-, silikon- und lösemittelfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- nahezu geruchlos und witterungsbeständig
- schrumpfbare Aushärtung, dauerelastisch und alterungsbeständig
- zum Dichten & Kleben geeignet

Einsatzbereiche:

Verkleben/Dichten von blankem und lackiertem Metall, Keramik & Glas, Naturstein, Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe (außer PE, PP, PTFE & Silikon), zement- und gipsgebundene Materialien

Bauindustrie: Verkleben/Dichten von Fliesen, Parkett, Holz, Feuchträume (Bad/Küche)

Fahrzeugindustrie: Verkleben/Dichten von Kompositmaterial, Sandwichplatten, Metallbauteile, usw.

Inhalt (Kartusche) & Masse	290 ml in Kartusche 383g
Farbe:	transparent
Hautbildung:	ca. 10 Minuten
Aushärtung bei 55% Luftfeuchte	Ca. 2mm in 24h bei +23°C
Bruchdehnung & Dichte:	250 % 1,05 g/ml
Zugfestigkeit & Shore-Härte A	2,4 MPa 45
Temperaturbeständig:	-40 bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40 °C
Zolltarifnummer	32141010
Anwendungsbereiche	Automotive, Baugewerbe, Industrie, Fabrik/Facility, Rail, Aerospace & Marine

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung 1907/2006 verfügbar.

Preise auf Anfrage. Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.